WOLF ECOTECH DIRECT SHIFT GEARBOX FLUID

25/09/2026
5080

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, разработанный специально для коробок передач с двойным сцеплением (DCT), которыми оснащаются современные легковые автомобили. Оно обеспечивает надежную работу коробок передач данного типа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта жидкость предназначена, главным образом, для коробок передач прямого переключения производства VAG. Она подходит для использования в других 6-скоростных коробках передач с двойным сцеплением (DCT), таких как Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, BMW Drivelogic (7-скоростная), и т. д..

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Противоизносная защита: длительный срок службы трансмиссии
Фрикционные свойства: очень плавное переключение передач, без вибраций
Длительный срок службы масла: высокий уровень термической и окислительной стабильности

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	GL-4	CHRYSLER	68044345EA
BENTLEY	G 052 524-B2	DTFR	13C130
BMW	83220306816	FERRARI	TF DCT-F3
BMW	83220397244	FIAT	9.55550-DA11
BMW	83220440214	FIAT	9.55550-HE2
BMW	83222147477	FIAT	9.55550-MZ2
BMW	83222148578	FIAT	9.55550-MZ6
BMW	83222148579	FORD	F-DC
BMW	83222167666	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83222409710	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83222433157	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83225B3AC81	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	DCTF-1	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	DCTF-2	GM	DEXRON DCT
BMW	DTF 1	GM	FFL-4
BMW	FFL-4	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	MTF LT-3	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	MTF LT-5	HONDA	MTF III
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
CHERY	738DHA 7DCT380	KIA	04300-2N110 WDHO-1
CHERY	9009011085	KUNLUN	DCTF-7S

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

MB	236.21
MB	236.22
MB	236.24
MB	236.25
MB	239.21
MB	239.22
MB	SLS A0019898603
MCLAREN	FFL-4
MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
NISSAN	999MP-6TRT00P
NISSAN	DCT FLUID
NISSAN	GR6
NISSAN	GT-R R35
NISSAN	LV MT-1
NISSAN	R35 SPECIAL
PORSCHE	000.043.20
PORSCHE	000.043.207.29
PORSCHE	000.043.207.30
PORSCHE	000.043.210.44
PORSCHE	000.043.305.63
PORSCHE	971.094.307.02A
PORSCHE	999.917.080.00
PORSCHE	999.917.080.01
PORSCHE	999.917.546.00
PORSCHE	TF 0870
PSA	1618078480
PSA	9730 A8
PSA	9734 S2
PSA	JWS 2271
PUNCH	DT2
RENAULT	7711579456
RENAULT	7711785243
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed
RENAULT	DC4
RENAULT	DW5
RENAULT	DW6
SINOPEC	DCTF-GS
STELLANTIS	16 934 837 80
SUZUKI	99000-22B27-036
TOYOTA	0888581001
TOYOTA	JWS 2271
TOYOTA	LF
TOYOTA	LV 75W MT
VOLVO	1161520-7
VOLVO	1161839
VOLVO	32240415
VOLVO	32240419
VOLVO	BOT341 #1161838
VOLVO	D1
VOLVO	D2
VW	G 052 171
VW	G 052 178
VW	G 052 182
VW	G 052 512
VW	G 052 513
VW	G 052 524
VW	G 052 527
VW	G 052 529
VW	G 052 536
VW	G 052 726
VW	G 052 798
VW	G 055 512
VW	G 055 524
VW	G 055 529
VW	G 055 536
VW	G 055 549
VW	G 060 726
VW	G 070 726
VW	G009317
VW	TL 521 82
ZF	0671090545

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.6
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.87
Индекс вязкости	ASTM D2270		170
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	198

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV