

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C2 EXTRA

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych olejach bazowych o wysokiej jakości. Ten wysokowydajny olej o niskiej lepkości został opracowany specjalnie, aby maksymalnie obniżyć zużycie paliwa i emisję CO₂.

ZASTOSOWANIA

Szczególnie zalecany do silników benzynowych i wysokoprężnych marek Peugeot i Citroën wyposażonych w filtry cząstek stałych, dla których wymagana jest najnowsza wersja specyfikacji PSA B71 2290 z 2019 roku. Odpowiedni również do silników większości japońskich producentów OEM, m.in. Toyota, Hondy, Subaru i Nissana.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość
Oszczędność paliwa: mniejsze spalanie i niższa emisja CO₂
Ochrona układu oczyszczania spalin: pełne zabezpieczenie

SPECYFIKACJA

ACEA	C2	PSA	B71 2290-2021
API	SN/CF	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-S1		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	60.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.7
Indeks lepkości	ASTM D2270		169
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	228

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

