WOLF MULTI MOLY EP 0 ARCTIC

25/09/2026
9185

Multi Moly Arctic Grease EP 0 on kalsiumseoksella ja litiumseoksella paksunnettu voitelurasva, jonka pohjana toimii mineraaliöljy. Tuote sisältää hapettumisen- ja korroosionestoaineita sekä molybdeenidisulfidia. Tuote ei sisällä perinteisiä paineensiedon ja kulumiseneston lisäaineita, sillä ne ovat olennainen osa saippuarakennetta.

KÄYTTÖKOHTEET

Tämä nykyaikainen ja erittäin tehokas rasva sopii kylmissä olosuhteissa käytettäviin raskaan teollisuuden käyttökohteisiin. Erittäin hyvän kuormitettavuuden ja erinomaisen vedenkestävyyden ansiosta tämä rasva on täydellinen valinta raskaasti kuormittuviin avoimiin vaihteisiin ja vastaaviin käyttökohteisiin. Molybdeenidisulfidi tarjoaa ylimääräistä suojaa käyttökohteissa, joissa on hitaasti liikkuvia tai heilahtelevia laakereita.

OMINAISUUDET

Kuormankantokyky: korkea iskukuormituskestävyys
Lämpötilakestävyys: erinomainen liikkuvuus alhaisissa lämpötiloissa
Vedenkestävyys: erittäin hyvä vedenkestävyys

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	12924
DIN	OGFP0G-50	ISO	L-XE(F)BIB0

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.970
Väri	VISUAL		BLACK
NLGI-luokitus	ASTM D217		0
Flow pressure at -50°C	DIN 51805	mbar	< 1400
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	45
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	6500

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV