

CHAMPION OEM SPECIFIC

10W-30 IL

Bu yağ düşük viskozitesi ve mükemmel akışkanlığı sayesinde düşük aşınma, düşük emisyon ve yüksek bir yakıt ekonomisi sağlar. Bunun dikkatle sentezlenmiş katkı maddesi paketi motoru temiz tutmak için kurum ve tortuları hedef alır.

UYGULAMALAR

Bu motor yağı, yakıt ekonomisinin ve CO2 azaltmanın önemli olduğu en son ILSAC GF-7 A standardının zorlu gerekliliklerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Benzinli ABD ve Asya binek araçlarının en yeni gereklilikleri için gereken performansı sağlar.

ÖZELLİKLER

Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

Yakıt ekonomisi: mükemmel yakıt ekonomisi ve düşük egzoz emisyonları

Tüm motorun korunması: motoru temiz tutma performansı

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	SN Plus	ILSAC	GF-5
API	SN/RC	ILSAC	GF-6 A
API	SP	ILSAC	GF-7 A
API	SP/RC	CHRYSLER	MS 6395
API	SQ	GM	6094M
API	SQ/RC		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	64.2
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	10.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		155
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

