

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3 LL III

29/05/2025
65644

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості. Його спеціально розроблено відповідно до найвимогливіших специфікацій VW, доступних на сьогодні, — VW 504.00 і 507.00. Це олива із середнім вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки, що відповідає нормам «Євро-4», «Євро-5» і «Євро-6» та забезпечує захист сажового фільтра дизельного двигуна. ЦЕЙ ПРОДУКТ ЗАМІНЮЄ 5W30 LL III

ЗАСТОСУВАННЯ

Зворотна сумісність: 504.00 і 507.00 витісняють усі попередні специфікації VW. Для майже всіх автомобілів у VAG Group із подовженими інтервалами заміни оливи (30 000 км або 2 роки). Її спеціально розроблено для компактних бензинових двигунів із турбонагнітачем і прямим уприскуванням палива (TGDI), щоб запобігати передчасному запалюванню на низьких обертах (LSPI).

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист систем нейтралізації вихлопних газів.

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.

Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO₂.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C2
ACEA	C3
API	approval SQ
API	SN Plus
API	SP
BMW	approval LONGLIFE-04
FIAT	9.55535-S3
GM	dexos1™ Gen 2
GM	dexos2™
MB	229.31
MB	approval 229.51
MB	approval 229.52
OPEL	approval OV 040 1547 - D30
OPEL	approval OV 040 1547 - G30
OPEL	GM-LL-A-025
OPEL	GM-LL-B-025
PORSCHE	approval C30
VW	503 01
VW	approval 504 00/507 00

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	64.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.6
Індекс в'язкості	ASTM D2270		177
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
В'язкість CCS при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.78
Температура займання COC	ASTM D92	°C	230

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

