

WOLF ELECTRUM BRAKE FLUID

14/04/2025
65360

Благодаря высокой температуре кипения и выдающимся эксплуатационным характеристикам при очень низких температурах эта тормозная жидкость с низкой вязкостью особенно рекомендуется для использования в гидравлических системах тормозов и сцепления автомобилей, оснащенных электронной системой курсовой устойчивости (ESP) и антиблокировочной тормозной системой (ABS).

ПРИМЕНЕНИЕ

Ее высокая температура кипения во влажном состоянии (172 °C) превосходит обычные жидкости DOT 3 и DOT 4, и, следовательно, обеспечивает более длительный срок службы продукта. Вязкость этой жидкости DOT 4 LV при -40 °C ниже, чем у обычных тормозных жидкостей, за счет чего жидкость свободнее циркулирует в микроклапанах антиблокировочных систем, а системы ESP, ABS и ASR в электрических, гибридных и прочих транспортных средствах реагируют лучше.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точка кипения: очень высокая температура кипения, безопасное торможение.
Антикоррозийные свойства: полная защита тормозной системы.

СПЕЦИФИКАЦИИ

FMVSS	116 DOT 4	SAE	J 1703
FMVSS	116 DOT3	SAE	J 1704
ISO	4925 Class 3,4&6		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Внешний вид	Visual		C&B
Water content	DIN 51777 T1	ppm	< 2000
pH	ASTM D1287		8.53
"Равновесная температура кипения ""увлажненной"" жидкости (WERBP)"	ASTM D1120	°C	172

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

