

WOLF OFFICIALTECH OW-20 UHPD D-FE

26/05/2026
65656

Este aceite de motor 100 % sintético ha sido desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento y protección a los últimos motores de Daimler Truck con especificaciones de aceite de motor DTFR 15C140. Su fórmula especial dota a este aceite de motor Low SAPS de unas características extraordinarias.

APLICACIONES

Este aceite de motor Low Saps cumple y supera las últimas especificaciones DTFR 15C140 (antes MB 228.71) para aceites de motor en el grado de viscosidad OW-20.

CARACTERÍSTICAS

Protección de postratamiento: protección total para sistemas de postratamiento

Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de CO2

Protección total del motor: excelente limpieza y vida útil del motor

ESPECIFICACIONES

DTFR approval 15C140

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		167
Número de basicidad (método del HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.86
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	218

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

