

WOLF VITALTECH 5W40 GAS

03/05/2025
22116

Lubricante totalmente sintético basado en aceites base cuidadosamente seleccionados y de muy alta calidad, junto con innovadores aditivos. Se ha diseñado especialmente para cumplir los estrictos requisitos de turismos con motores LPG, CNG y de doble combustible. Los motores de gas tienen una mayor temperatura en la cámara de combustión y, por lo tanto, necesitan esta tecnología especial para proteger las válvulas y neutralizar los compuestos creados.

APLICACIONES

Este aceite se utiliza en motores de gas de turismos, con tecnologías LPG, CNG y de doble combustible. La alta calidad permite largos intervalos de sustitución de aceite, según los requisitos específicos de los fabricantes.

CARACTERÍSTICAS

Protección total para motores de gas: excelente limpieza y vida útil del motor
Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas

ESPECIFICACIONES

ACEA	C3	FIAT	9.55535-T2
API	SN/CF	MB	229.51

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	81.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.6
Índice de viscosidad	ASTM D2270		172
Número de basicidad (método del HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-42
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.8
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

