

# WOLF OFFICIALTECH GL-4 75W-90 V

20/01/2026  
2319

Це повністю синтетична високопродуктивна олива з тривалим інтервалом заміни, призначена для важких умов експлуатації механічних трансмісій, що здатна збільшити інтервали заміни оливи до 800 000 кілометрів.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця рідина для важких умов експлуатації механічних трансмісій може використовуватися в усіх трансмісіях Volvo I-shift з функцією overdrive та інших автоматизованих механічних трансмісіях для важких умов експлуатації. Також підходить для трансмісій Mack mDrive.

## ОСОБЛИВОСТІ

Захист проти зношування: значне подовження строку служби трансмісії.  
Подовжений строк служби оливи: неперевершена теплостійкість і стійкість до окиснення.

Фрикційні властивості: надзвичайно плавне перемикання передач.

## SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	MACK	TO-A PLUS
API	MT-1	MB	235.11
ALLISON	TES 439	NAVISTAR	MPAPS B-6816 TYPE 2
ARVIN MERITOR	O-81	VOLVO	97315
DTRF	13B110	VOLVO	97318
EATON	PS-386	VOLVO	97319

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	103
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		162
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Температура займання COC	ASTM D92	°C	230

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

