

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-BFE

27/02/2026
65660

Este óleo de motor ACEA C2/C3 é composto por óleos base de altíssima qualidade, criteriosamente selecionados. Este óleo é especialmente formulado para cumprir a especificação Longlife-19 FE da BMW. Está adaptado para satisfazer os requisitos da mais recente tecnologia de motores turbo com alto grau de engenharia que requerem óleos de elevado desempenho e viscosidade mais baixa.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor ACEA C2/C3 e API SP é especialmente formulado para cumprir a especificação Longlife-19 FE da BMW.

Permite a aplicação em vários veículos abrangidos pela especificação ACEA C2. A formulação ideal para os automóveis atuais com uma resistência excepcional da película que previne a quebra da película de óleo e reduz a fricção, proporcionando economia de combustível e fiabilidade.

CARACTERÍSTICAS

Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas.

Fuel economy: economia de combustível e redução de CO2 superiores.

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo.

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	C2	MB	226.5
ACEA	C3	MB	229.31
API	SP	MB	229.51
BMW	LOGLIFE-04	OPEL	OV 040 1547 - D30
BMW	LOGLIFE-12FE	OPEL	OV 040 1547 - G30
BMW	LOGLIFE-19 FE	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-DS1	RENAULT	RN 0710
FIAT	9.55535-GS1		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8421
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	66.63
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	12.10
Índice de viscosidade	ASTM D2270		181
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-9
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.8
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	230
B.N. (método com HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.1

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubcs.com

