

CHAMPION ENGINE FLUSH

Puhdistaa moottorin sisustan täydellisesti poistamalla lietteen, hartsin, ruosteen ja lakan. Irrottaa karstan, noen, veden ja palamatta jääneen polttoaineen. Vähentää polttoaineenkulutusta ja pakokaasupäästöjä.

KÄYTTÖKOHTEET

Kaikkiin bensiini-, diesel- ja LPG-moottoreihin turboahtimella varustettuna tai ilman. Yhteensopiva kaikkien mineraaliöljyjen ja synteettisten moottoriöljyjen kanssa. Käyttöohjeet: lisää yksi pullo kuumaan moottoriöljyyn ennen öljyn vaihtamista. Käytä moottoria 15 minuutin ajan ja tyhjennä öljy. Vaihda öljynsuodatin ja lisää moottoriin asianmukaista öljyä. Yksi pullo riittää 3–6 litran moottoriöljyn käsittelyyn.

OMINAISUUDET

Poistaa kaikki moottorin epäpuhtaudet.: Poistaa kaikki moottorin epäpuhtaudet

LUOKITUKSET

/ /

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	25.7
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

