

WOLF OFFICIALTECH 5W20 UHPD EXTRA FE

14/04/2025
65639

Ten w pełni syntetyczny olej silnikowy został opracowany pod kątem połączenia stabilnego poziomu wydajności oleju z doskonałą ochroną silnika, co pozwala uzyskać dłuższe przerwy między wymianami oleju bez narażania silnika na uszkodzenia. Bardzo cienka ochronna warstwa olejowa zachowuje swoje wyjątkowe właściwości zabezpieczające w szerokim zakresie temperatur.

ZASTOSOWANIA

Ten środek smarny jest przeznaczony do pojazdów ciężarowych marki MAN wyposażonych w silniki Euro VI d D26 oraz D38, a także autobusów marki MAN wyposażonych w silnik Euro VI d D26LOH. Ze względu na bardzo niską lepkość wykazuje dużą oszczędność paliwa. Zgodny z najnowszą specyfikacją MAN M3977.

CECHY

SPECYFIKACJA

MAN approval M3977 SCANIA approval LDF-5

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46.3
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		152
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-42
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210
Barwa	VISUAL		GREEN-BROWN

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

