WOLF OFFICIALTECH
10W40 UHPD EXTRA

06/10/2026
65636

Bu sentetik motor yağında bulunan son teknoloji aşınma azaltıcı katkı maddeleri, uzun boşaltma süresi aralıkları sağlayan dengeli yağ performansını mükemmel motor korumasıyla bir araya getirilerek geliştirilmiştir. Koruyucu yağ filmi, geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel özelliklerini korumaya devam eder. Bunun yanı sıra, motor yağı yüksek kayma direncine sahiptir ve drenaj aralıklarını daha da uzatarak bakım maliyetlerini azaltır.

UYGULAMALAR

Turboşarj, süperşarj veya emisyon son arıtma sistemleri olan veya olmayan, arazideki ve yoldaki ağır hizmet tipi uygulamalarda, servis işlemleri bu motor yağıyla yapılabilir. Volvo VDS-4.5 de dahil olmak üzere geniş bir zorlayıcı teknik özellik yelpazesinin taleplerini karşılar. Geriye dönük uyumluluk özelliği sayesinde, bu çok yönlü motor yağı hem modern hem de eski motorlarda kullanılabilir. EURO IV, V ve VI emisyon kontrol teknolojisine uygundur.

ÖZELLİKLER

Egzoz emisyon sistemi koruması: amaç egzoz emisyon sisteminin tam korunmasıdır
Motor koruması: yüksek düzeyde motor temizliği ve dayanıklılık
Yakıt ekonomisi: amaç yüksek yakıt ekonomisi ve daha düşük egzoz emisyonlarıdır

TEKNIK ÖZELLIKLER

ACEA	E11	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E6-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E8	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
ACEA	E9-16	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	CI-4	DEUTZ	TTCD
API	CI-4 Plus	DTFR	13D110
API	CJ-4	DTFR	15C100
API	CK-4	DTFR	approval 15C110
API	SN	DTFR	approval 15C120
JASO	DH-1	FORD	WSS-M2C171-F1
JASO	DH-2-17	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
ALLISON	C4	IVECO	18-1804 Classe TLS E6
CASE	MAT 3571	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CASE	MAT 3572	IVECO	18-1809 Classe NG2
CATERPILLAR	ECF-1a	JD	JDQ-78X
CATERPILLAR	ECF-2	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CATERPILLAR	ECF-3	MACK	approval EO-S 4.5
CATERPILLAR	TO-2	MACK	EO-M PLUS
CUMMINS	CES 20076	MACK	EO-N
CUMMINS	CES 20077	MACK	EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20078	MACK	EO-O Premium Plus
CUMMINS	CES 20081	MAN	M3271-1
CUMMINS	CES 20086	MAN	M3477

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

MAN	M3575	RENAULT	RLD-2
MAN	M3775	RENAULT	RLD-4
MB	235.28	RENAULT	RXD
MTU	Oil Category 2.1	SCANIA	LA
MTU	Oil Category 3.1	VOITH	Retarder Oil Class B
RENAULT	approval RLD-3	VOLVO	approval VDS-4.5
RENAULT	RGD	VOLVO	VDS-3
RENAULT	RLD	VOLVO	VDS-4

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.859
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	86.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	13.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		156
B.N. (HCLO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV