

WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00

14/04/2025
9180

Це напіврідке літєве консистентне мастило. Воно вирізняється чудовою здатністю до прокачування за низьких температур і зберігає гарну текучість. Завдяки використанню протизадирних присадок це мастило стійке до сильних ударів і навантажень. Воно захищає від іржі та має чудові антикорозійні й антиоксидантні властивості, які збільшують строк служби мастила та змащених деталей.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило можна використовувати як у промисловості, так і в автомобілебудуванні. Консистенція продукту робить його придатним для застосування в централізованих системах змащування, для яких потрібне напіврідке мастило. Цей продукт також можна використовувати в коробках передач. Діапазон температур: від -30 до +100 °C, макс. +120 °C

ОСОБЛИВОСТІ

: Легко прокачується за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	6743
DIN	KP00K-30	ISO	L-XCCHB00

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		Smooth
Колір	VISUAL		Dark Brown
Класифікація NLGI	ASTM D217		00
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	415
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	170
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2600

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

