WOLF GUARDTECH 20W50 SHPD

25/09/2026
1247

Всесезонное моторное масло, которое подходит для всех дизельных двигателей и любых рабочих условий и на протяжении всего года. Из-за высокого содержания активных компонентов это масло можно использовать круглый год в самых сложных условиях. Высокая стойкость к старению увеличивает периоды между заменами масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло подходит для всех двигателей с турбонаддувом или без него, для любых рабочих условий и является всесезонным. Оно также отличается долгими периодами между заменами. Оно также подходит для большинства бензиновых двигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: обеспечивает высокий уровень чистоты двигателя
Увеличенный интервал замены: назначение — обеспечить длительный интервал между заменами масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4
ACEA	E3-96 Issue 4
API	CF-4/SG
API	CG-4/SJ
MIL	L-2104 E
MIL	L-46152 D
ALLISON	C4 Level
CATERPILLAR	TO-2
CUMMINS	CES 20071
CUMMINS	CES 20072
DTFR	15B110
MACK	EO-L
MAN	271
MAN	M3275-1
MB	227.1
MB	229.1
MTU	Oil Category 1
MTU	Oil Category 2
VOLVO	VDS-2

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	150
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	17.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		130
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-24
Вязкость CCS при -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8200
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.18
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV