

WOLF OFFICIALTECH DCT FLUID

20/01/2026
5099

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset perusöljyt. Se on kehitetty erityisesti nykyaikaisten henkilöautojen kaksoiskytkinvaihteistoille ja se varmistaa kyseisten vaihteistojen ongelmattoman toiminnan.

KÄYTTÖKOhteET

Tämä neste on tarkoitettu pääasiassa VAG:n kaksoiskytkinvaihteistolle, mutta sitä voidaan käyttää myös muissa 6-vaihteisissa kaksoiskytkinvaihteistoissa, kuten Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift, 7-nopeuksinen BMW Drivelogic jne.

OMINAISUUDET

Suoja kulumista vastaan: huomattavasti pidempi vaihteiston käyttöikä
Öljyn pidempi käyttöikä: erinomainen lämpö- ja hapettumisvakaus
Kitkaominaisuudet: erittäin tasainen vaihteen vaihto ilman tärinää

LUOKITUKSET

API	GL-4	FIAT	9.55550-MZ6
BENTLEY	G 052 524-B2	FORD	F-DC
BMW	83 22 5 A53 CB2	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83222147477	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222148578	GM	DEXRON DCT
BMW	83222148579	GM	FFL-4
BMW	83222167666	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222409710	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222433157	HONDA	MTF III
BMW	83225B3AC81	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-1	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-2	KUNLUN	DCTF-75
BMW	DTF 1	MB	236.21
BMW	FFL-4	MB	236.22
BMW	MTF LT-3	MB	236.24
BMW	MTF LT-5	MB	236.25
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	239.21
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	239.22
CHERY	9009011085	MB	SLS A0019898603
CHRYSLER	68044345EA	MCLAREN	FFL-4
DTFR	13C130	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	999MP-6TRT00P
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	DCT FLUID
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	GR6
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	GT-R R35

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



NISSAN	LV MT-1	TOYOTA	LV 75W MT
NISSAN	R35 SPECIAL	VOLVO	1161520-7
PORSCHE	000.043.20	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	32240419
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	BOT341 #1161838
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	D1
PORSCHE	971.094.307.02A	VOLVO	D2
PORSCHE	999.917.080.00	VW	G 052 171
PORSCHE	999.917.080.01	VW	G 052 178
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 182
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 512
PSA	1618078480	VW	G 052 513
PSA	9730 A8	VW	G 052 524
PSA	9734 S2	VW	G 052 527
PSA	JWS 2271	VW	G 052 529
PUNCH	DT2	VW	G 052 536
RENAULT	7711579456	VW	G 052 726
RENAULT	7711785243	VW	G 052 798
RENAULT	BOT450 EDC 6-Speed	VW	G 055 512
RENAULT	DC4	VW	G 055 524
RENAULT	DW5	VW	G 055 529
RENAULT	DW6	VW	G 055 536
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 549
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G 060 726
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 070 726
TOYOTA	0888581001	VW	G009317
TOYOTA	JWS 2271	VW	TL 521 82
TOYOTA	LF	ZF	0671090545

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	35.7
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.26
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		173
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	202

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.