

WOLF MOTO 4T 20W50

02/03/2026
29138

Stabil mineral baz yağları ve gelişmiş katkı maddesi paketi sayesinde bu dört zamanlı motosiklet motoru yağı, sorunsuz ve stabil bir sürüşü garanti eder. Dengeli formül, ideal sürüş konforunu arayan motosiklet tutkunlarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Yağlayıcının yüksek sıcaklıklardaki yüksek viskozitesi sıcak sürüş koşullarında tam motor koruması sağlar.

UYGULAMALAR

Bu yağlayıcı, dört zamanlı motosikletlerin motorları, şanzımanları ve ıslak debriyajları için geliştirilmiştir. Çeşitli üreticilerin gereksinimlerini karşılamak üzere kusursuz bir şekilde dengelenmiştir.

ÖZELLİKLER

Yağın koruyucu özellikleri sayesinde daha uzun motosiklet ömrü.: Yağın koruyucu özellikleri sayesinde daha uzun motosiklet ömrü.

Orijinal sürüş konforunu korur.: Orijinal sürüş konforunu korur.

Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha basit sıvı yönetimi.: Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha basit sıvı yönetimi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

API

SG

JASO

MA2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.885
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	158
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		126
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-18
Renk	VISUAL		BROWN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

