

WOLF VITALTECH 10W60

14/04/2025
24118

Bu yağ, titizlikle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlara dayalı yarı sentetik madeni yağdır. Bu en yeni nesil motor yağı, tüm benzinli ve turbo dizel motorların yağlamasında kullanıma uygundur. Yarış ve sıcak iklimler gibi ağır kullanım koşulları için tasarlanmıştır. Viskozitesi bu koşullarda mükemmel yağlamayı garanti eder.

UYGULAMALAR

Bu yağ ağır hizmette kullanılan çok valfli ve turbolu, 4 zamanlı benzinli motorlarda ve turbolu veya turbosuz 4 zamanlı dizel motorlarda kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

Toplam motor koruması: motor temizliğinde yüksek performans
Soğuk marş: düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.866
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	171
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	24.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		175
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.1
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	238

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız