

# WOLF MOLY ANH CA GREASE EP 2

25/09/2026  
9220

Dit lithiumvrije, veelzijdige vet is een verdikt smerend vet op basis van watervrij calcium (ANH Ca), gebaseerd op een minerale olie.

Het vet bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren, EP/AW-additieven en vaste smeermiddelen.

## TOEPASSINGEN

Het ANH Ca verdikkingsmiddel maakt samen met het speciale basisoliemengsel dit vet geschikt voor de smering van middelzwaar belaste lagers in natte en corrosieve omgevingen.

Dit smerende vet biedt uitstekende hechting en waterbestendigheid.

## KENMERKEN

Corrosiebescherming: zeer goede bescherming tegen corrosie

Multi-inzetbaarheid: breed scala van toepassingen

Waterbestendigheid: hoge weerstand tegen uitspoeling door water

## SPECIFICATIES

|     |          |     |             |
|-----|----------|-----|-------------|
| DIN | 51502    | ISO | 12924       |
| DIN | KPF2K-30 | ISO | L-XC(F)CIB2 |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                            | Methode                   | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|---------------------------------|---------------------------|---------|---------------------|
| Textuur                         | Visual                    |         | SMOOTH              |
| Kleur                           | VISUAL                    |         | BLACK               |
| NLGI-classificatie              | ASTM D217                 |         | 2                   |
| Bereikte penetratie (60 slagen) | ISO 2137                  | 0.1 mm  | 265-295             |
| Druppelpunt                     | ISO 2176/IP 396           | °C      | > 140               |
| Four Ball Weld Load             | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N       | 3000                |
| Base Oil Viscosity at 40 °C     | ASTM D7152                | cSt     | 110                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

