

WOLF GUARDTECH 20W50 SHPD

14/04/2025
1247

Tüm dizel motorlar için, çalışma şartlarının tümünde ve yılın tamamında uygun olan çok mevsimli motor yağı. Etkin bileşenlerin yüksek içeriği sayesinde en zorlu koşullarda tüm yıl boyunca kullanılabilir. Eskimeye karşı yüksek direncinden dolayı uzun yağ değiştirme aralığı uygulanabilir.

UYGULAMALAR

Doğal aspirasyonlu veya turboşarjlı tüm dizel motorlar için tüm çalışma koşullarında, tüm mevsimlerde ve uzun drenaj sürelerinde kullanılabilir. Ayrıca birçok benzinli motor için de uygundur.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans
Uzatılmış yağ değiştirme aralığı: Uzun yağ değiştirme aralığı

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B3-10	CUMMINS	CES 20072
ACEA	A3/B4-08	DTFR	15B110
ACEA	E3-96 Issue 4	MACK	EO-L
API	CF-4/SJ	MAN	271
API	CG-4/SJ	MAN	M3275-1
MIL	L-2104 E	MB	227.1
MIL	L-46152 D	MB	229.1
ALLISON	C4 Level	MTU	Oil Category 1
CATERPILLAR	TO-2	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20071	VOLVO	VDS-2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.891
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	150
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	17.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		130
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-15°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	8200
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.18
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	235

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

