WOLF RACING
TRANS 75W-140 ESTER

25/09/2026
65520

Ce lubrifiant 100 % synthèse enrichi en ester de haute performance et pression extrême est destiné aux boîtes de vitesse et boîtes-pont des véhicules de course. Il offre une excellente protection anti-usure, une meilleure résistance aux températures élevées et une durée de vie plus longue. Il est de couleur bleue.

APPLICATIONS

Ce lubrifiant peut être utilisé dans les boîtes de vitesse, les boîtes-pont et les différentiels avec ou sans glissement limité pour les véhicules de course.

FONCTIONNALITÉS

Protection anti-usure: longue durée de vie des composants
Durabilité de l'huile: niveau élevé de stabilité thermique et à l'oxydation

SPÉCIFICATIONS

API	GL-5	MACK	GO-J
API	GL-6	MB	235.61
API	MT-1	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
DUTCHMAN AXLES	SFU	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 B	RICARDO	SFU
MIL	L-2105 C	SADEV	SFU
MIL	L-2105 D	SALISBURY	SFU
MIL	L-2105 E	SCANIA	STO 1:0
SAE	J 2360	SCANIA	STO 2:0A
ARVIN MERITOR	0-76-M	VW	G 052 539
BMW	83 22 1 470 080	ZF	TE-ML 05A
BMW	83 22 2 282 583	ZF	TE-ML 05B
BMW	83 22 9 407 803	ZF	TE-ML 05C
BMW	83 22 9 407 870	ZF	TE-ML 05D
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 07A
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 12D
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 12N
DANA	SFU	ZF	TE-ML 16F
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 16G
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 18
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 19C
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 21A
FORD	WSL-M2C192-A + EST-M2C118-A	ZF	TE-ML 21C
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 21D
GM	12346140		
GM	1942386		
GM	9986226		
GM	9986290		
HEWLAND	SFU		
HOLLINGER	SFU		

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	174
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	24.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		173
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-51
Couleur	VISUAL		BLUE

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV