

# WOLF EXTENDTECH 80W-90 GL 5

02/03/2026  
2308

Tämä painetta kestävä vaihteistoöljy soveltuu hankaliin käyttöolosuhteisiin: suuriin nopeuksiin, äkilliseen kuormitukseen ja suureen vääntömomenttiin pienillä nopeuksilla.

## KÄYTTÖKOHTEET

Öljyä suositellaan kaikille hypoidivaihteistoille, ja se soveltuu myös kaarihampaisille kartiopyörille, kierukkapyörille ja useimmille vaihteistoille.

## OMINAISUUDET

Kitkaominaisuudet: vaihteiden sujuva vaihto  
Kulumisenestosuojat: vaihteiston pitkä käyttöikä

## LUOKITUKSET

API	GL-5	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 12E
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 16B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 16C
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 07A	ZF	TE-ML 21A

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8970
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	148.62
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	15.20
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		103
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	120000
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	210

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

