

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W-20 FXFE

Малозольное моторное масло для двигателей легковых автомобилей разработано с учетом требований спецификации WSS-M2C954-A1, применимой для моторных масел большинства автомобилей Ford.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано специально для двигателей Ford, смазочный материал для которых должен соответствовать требованиям спецификации Ford WSS-M2C954-A1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита системы доочистки выхлопных газов: максимальная защита системы очистки выхлопных газов.
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.
Экономия топлива: превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO₂.

СПЕЦИФИКАЦИИ

FORD WSS-M2C954-A1

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		179
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.78
Температура вспышки PMCC	ASTM D93	°C	202
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

