

CHAMPION **ECO FLOW** CVT-ATF FLUID

Tämä täyssynteettinen monitoimivoiteluaine on suunniteltu sekä CVT-vaihteistoille että automaattivaihteistoille. Tämän öljyn soveltuvuus monenlaisiin ajoneuvoihin mahdollistaa toimitusketjun optimoinnin, alhaisemmat käyttökustannukset ja pienemmän riskin virheelliseen käyttöön. Se tarjoaa erinomaisen suojan kulumista vastaan, ja öljyn kitkaominaisuudet ovat erittäin vakaat.

KÄYTTÖKOhteET

Soveltuu käytettäväksi portaattomissa automaattivaihteistoissa [CVT, joissa käytetään teräksisiä hihnoja tai ketjuja] sekä uusimman sukupolven erittäin tehokkaissa automaattivaihteistoissa, joita varten valmistaja suosittelee luokitukset [ilmoitetaan näiden teknisten tietojen kattavassa luettelossa].

OMINAISUUDET

Suoja kulumista vastaan: huomattavasti pidempi vaihteiston käyttöikä.
Öljyn pidempi käyttöikä: erinomainen lämmön ja hapettumisen kesto.
Kitkaominaisuudet: erittäin tasainen vaihteen vaihto, ei tärinää.

LUOKITUKSET

ACURA	ATF-Z1	DAIHATSU	AMIX CVTF DFC
AISIN-WARNER	AW-1	DAIHATSU	AMIX CVTF DFE
AISIN-WARNER	AW-2	DAIHATSU	AMIX CVTF DTC
AISIN-WARNER	JWS 3309[T-IV]	DAIHATSU	AMIX CVTF-DC
AISIN-WARNER	JWS 3324[WS]	DAIHATSU	AMMIX ATF D II
ALLISON	C3	DAIHATSU	AMMIX ATF D III SP
ALLISON	C4	DAIHATSU	FLUID TC
AUDI	TL 52180	DODGE	NS-2/CVTF+4
BMW	83 22 0 136 376	DTFR	13C140
BMW	83 22 2 344 206	DTFR	13C150
BMW	83 22 2 344 207	DTFR	13C170
BMW	83 22 9 407 765	FIAT	T-IV type
BMW	ATF 4	FORD	CVT23
BMW	ATF 5	FORD	CVT30
BMW	ATF 6	FORD	ESP-M2C166-H
BMW	ETL 7045E	FORD	FRN 5
BMW	ETL 8072B	FORD	MERCON
BMW	EZL799/EZL799A	FORD	MERCON C
BMW	JWS 3309[T-IV]	FORD	MERCON SP
BMW	LA 2634	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	LT 71141	FORD	WSS-M2C924-A
BMW	ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30	FORD	WSS-M2C928-A
BOSCH REXROTH	TE-ML 09	FORD	WSS-M2C933-A
CATERPILLAR	TO-2	FORD	XT-2 QSM [Syn]
CHRYSLER	ATF +, +2, +3	FORD	XT-2QDX [M]
CHRYSLER	Dodge MOPAR AS 68 RC [T-IV] , JWS 3309	FORD	XT-6-QSP
CHRYSLER	Dodge/Jeep/ 68043742AA	FUJIFYUUKO	i-CVTF FG
DAEWOO	LT 71141	FUSO	ATF - SP III
		FUSO	ATF-A4

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



FUSO	ATF-II	MAZDA	ATF M-III
GEELY	CVTF-EX1	MAZDA	ATF M-V [Type M5]
GM	1940700	MAZDA	ATF N-1
GM	1940767	MAZDA	ATF S-1
GM	21005966	MAZDA	CVTF 3320
GM	22717466	MB	236.20/CVT28
GM	88863400	MB	236.6
GM	88863401	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1
GM	88900925	MINI	T-IV
GM	93160393	MINI	CVTF ECO J4
GM	9985010	MINI	CVTF J-1
GM	9985835	MINI	CVTF J-4
GM	9986195	MINI	CVTF J-4+
GM	AW-1	MINI	Diaqueen ATF-PA
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	MINI	Diaqueen AW
GM	DEXRON II	MINI	Diaqueen J2
GM	DEXRON II-D	MINI	Diaqueen J3
GM	DEXRON II-E	MINI	Diaqueen SK
GM	DEXRON III-G	MINI	Diaqueen SP
GM	DEXRON III-H	MINI	Diaqueen SP-II
GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A	MINI	Diaqueen SP-III
GM	HP CVTF 95529854	MINI	Diaqueen SP-IV
HINO	Blue Ribon ATF	MINI	
HONDA	ATF Z-1	MINI	
HONDA	DW-1	MINI	
HONDA	HCF-2/HMMF [No Start Clutch]	MINI	
HONDA	Type 3.0 and 3.1	MINI	
HONDA	Ultra HEVF-Type 1	MINI	
HYUNDAI	040000C90SG	MINI	
HYUNDAI	Dex-II/SP-II	MINI	
HYUNDAI	SP-CVT1	MINI	
HYUNDAI	SP-II M	MINI	
HYUNDAI	SP-III	MINI	
HYUNDAI	SP-IV M	MINI	
HYUNDAI	SP-IV M1	MINI	
ISUZU	08200-9001	MINI	
ISUZU	BESCO ATF-II	MINI	
ISUZU	BESCO ATF-III	MINI	
ISUZU	BESCO ATF-SP	MINI	
ISUZU	SCS Fluid	MINI	
JAGUAR	ATF 3403 JLM 20238	MINI	
JAGUAR	ATF 3403 M115	MINI	
JAGUAR	JLM 20292	MINI	
JAGUAR	LT71141 ZF 5HP24	MINI	
JASO	M315-2013 1A	MINI	
JASO	M315-2013 1A-LV	MINI	
JASO	M315-2013 2A	MINI	
JEEP	ATF +3	MINI	
JEEP	NS-2/CVTF+4	MINI	
KIA	SP-CVT 1	MINI	
LEXUS	JWS 3309	MINI	
MAZDA	ATF 3317	MINI	
MAZDA	ATF A7	MINI	
MAZDA	ATF D-II	MINI	
MAZDA	ATF F-1	MINI	
MAZDA	ATF FZ	MINI	
		MAZDA	ATF M-III
		MAZDA	ATF M-V [Type M5]
		MAZDA	ATF N-1
		MAZDA	ATF S-1
		MAZDA	CVTF 3320
		MAZDA	236.20/CVT28
		MAZDA	236.6
		MAZDA	EZL799/EZL799A/CVT V1
		MAZDA	T-IV
		MAZDA	CVTF ECO J4
		MAZDA	CVTF J-1
		MAZDA	CVTF J-4
		MAZDA	CVTF J-4+
		MAZDA	Diaqueen ATF-PA
		MAZDA	Diaqueen AW
		MAZDA	Diaqueen J2
		MAZDA	Diaqueen J3
		MAZDA	Diaqueen SK
		MAZDA	Diaqueen SP
		MAZDA	Diaqueen SP-II
		MAZDA	Diaqueen SP-III
		MAZDA	Diaqueen SP-IV
		MAZDA	
		MAZDA	MATIC-C
		MAZDA	MATIC-D
		MAZDA	MATIC-J
		MAZDA	MATIC-K
		MAZDA	MATIC-S
		MAZDA	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
		MAZDA	000.043.205.09
		MAZDA	000.043.205.28
		MAZDA	999.917.547.00[A2]
		MAZDA	LA 3403-M115
		MAZDA	T-IV [JWS 3309]
		MAZDA	Z 000169756
		MAZDA	1635056080
		MAZDA	9730 AE
		MAZDA	B71 2340
		MAZDA	P/N Z 000169756
		MAZDA	ZF 4HP20
		MAZDA	EZL799/EZL799A
		MAZDA	CVT CK/SK/FK
		MAZDA	DPO/AL4
		MAZDA	ELFMATIC
		MAZDA	MATIC-D2
		MAZDA	Samsung SATF-D
		MAZDA	93 160 393
		MAZDA	93 165 147
		MAZDA	T-IV [JWS 3309]
		MAZDA	[all Vehicles]
		MAZDA	DSIH 5M-66
		MAZDA	ATF
		MAZDA	ATF 5AT
		MAZDA	ATF, ATF HP
		MAZDA	DEXRON-II
		MAZDA	e-CVTF
		MAZDA	High Torque CVTF

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



SUBARU	i-CVTF	VOLVO	1161540/1161640
SUBARU	i-CVTF FG	VOLVO	97325
SUBARU	K0140Y0700	VOLVO	97335
SUBARU	Lineartronic CV-30	VOLVO	CE 97340
SUBARU	Lineartronic CVTF II	VOLVO	CE 97341
SUZUKI	AT OIL 5D06	VOLVO	CVT 4959
SUZUKI	ATF 2326	VW	5HP (18FL, 30)
SUZUKI	ATF 2384K	VW	5HP (19FL, 24A)
SUZUKI	ATF 3314	VW	5HP (ZF 5 HP 30)
SUZUKI	ATF 3317	VW	G 052 025
SUZUKI	ATF AW-1	VW	G 052 055
SUZUKI	ATF JWS 3309	VW	G 052 162
SUZUKI	CVTF 3320	VW	G 052 180
SUZUKI	CVTF 4401	VW	G 052 516
SUZUKI	CVTF GREEN 2	VW	G 052 990
SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V	VW	G 053 001
TOYOTA	ATF D-II	VW	G 053 025
TOYOTA	ATF D-III	VW	G 053 162 A1
TOYOTA	ATF WS	VW	G 055 025
TOYOTA	CVT FE	VW	G 055 540
TOYOTA	TC	VW	TL 52540-A
TOYOTA	TYPE T	ZF	TE-ML 05L
TOYOTA	TYPE T-III	ZF	TE-ML 09X
TOYOTA	TYPE T-IV	ZF	TE-ML 21L
VOLVO	1161521		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.5
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		179
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-51
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	15000
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	190
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

