

# CHAMPION LIFE EXTENSION 5W40 HM

Il s'agit d'un lubrifiant entièrement synthétique composé d'huiles de base de très haute qualité et soigneusement sélectionnées de dernière génération, spécialement conçu pour satisfaire aux exigences les plus strictes des fabricants de moteurs. Il contient des huiles de base non conventionnelles et des additifs avancés.

## APPLICATIONS

Cette huile moteur convient généralement aux moteurs à essence de voitures de tourisme, répondant aux niveaux de performances les plus stricts, ainsi qu'aux moteurs diesel de voitures de tourisme avec turbo et injection de carburant directe. Il est possible de prolonger les intervalles de vidange, en fonction des prescriptions OEM spécifiques. Elle ne convient pas aux moteurs diesel équipés d'un filtre à particules (FAP).

## FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: performances maintenant la propreté du moteur

Démarrage à froid: excellente fluidité à basse température

Allongement de l'intervalle de vidange: intervalle de vidange plus long

## SPÉCIFICATIONS

|          |                 |
|----------|-----------------|
| ACEA     | A3/B3-16        |
| ACEA     | A3/B4           |
| API      | SN/CF           |
| BMW      | LOGLIFE-01      |
| CHRYSLER | MS 12991        |
| FIAT     | 9.55535-H2      |
| FIAT     | 9.55535-M2      |
| FIAT     | 9.55535-N2      |
| FIAT     | 9.55535-Z2      |
| MB       | 226.5           |
| MB       | 229.3           |
| MB       | approval 229.5  |
| OPEL     | GM-LL-B-025     |
| PORSCHE  | A40             |
| PSA      | B71 2296        |
| RENAULT  | RN 0700         |
| RENAULT  | RN 0710         |
| VW       | approval 502 00 |
| VW       | approval 505 00 |

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)





## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

| Test                          | Méthode    | Unité    | Résultat moyen |
|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| Densité à 15 °C               | ASTM D4052 | g/ml     | 0.857          |
| Viscosité cinématique à 40 °C | ASTM D445  | mm²/s    | 83.3           |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445  | mm²/s    | 13.8           |
| Indice de viscosité           | ASTM D2270 |          | 170            |
| B.N. [méthode HClO4]          | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.1           |
| Point d'écoulement            | ASTM D6892 | °C       | -45            |
| Viscosité CCS à -30°C         | ASTM D5293 | mPa.s    | 6300           |
| Cendres sulfatées             | ASTM D874  | Mass %   | 1.1            |
| Point d'éclair COC            | ASTM D92   | °C       | 228            |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

