

# WOLF FLUSHING OIL

14/04/2025  
4524

Dieses Mineralöl mit niedriger Viskosität verfügt über gute Spül- und Reinigungseigenschaften.

## ANWENDUNGEN

Es wird hauptsächlich für das Spülen der Ölwanne und des Schmiersystems von Verbrennungsmotoren verwendet. Das Öl kann auch für das Spülen von allen Arten von Getrieben zum Entfernen von Schmutz und Verschleißpartikeln verwendet werden.

## MERKMALE

Reinigungseigenschaften: sehr gute Reinigungs- und Dispergiereigenschaften

## EINSATZEMPFEHLUNG

ISO 6743/10

## TYPISCHE KENNDATEN

| Test                               | Methode    | Einheit            | Durchschnittliches Ergebnis |
|------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C                   | ASTM D4052 | g/ml               | 0.900                       |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 20.8                        |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 3.8                         |
| Viskositätsindex                   | ASTM D2270 |                    | 45                          |
| Stockpunkt                         | ASTM D6892 | °C                 | -33                         |
| Anilinpunkt                        | ASTM D611  | °C                 | 78                          |
| Flammpunkt COC                     | ASTM D92   | °C                 | 170                         |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

