

WOLF VITALTECH 75W-80 MV PREMIUM

20/01/2026
2219

Este aceite de transmisión semisintético de alta calidad es adecuado para casi todas las cajas de cambios manuales de automóviles. Es especialmente adecuado para la sustitución de aceites originales OEM específicos, es menos complejo y ocupa menos volumen. Este aceite ha sido probado en condiciones estrictas y responde a los requisitos generales de rendimiento de la mayoría de marcas y modelos de automóviles.

APLICACIONES

Este aceite se recomienda para todas las transmisiones hipoidales y también es apto para engranajes cónicos helicoidales, ruedas dentadas helicoidales y la mayoría de transejes en todas las condiciones climatológicas.

CARACTERÍSTICAS

Propiedades de fricción: cambio de marchas muy suave y sin vibraciones

Protección frente al desgaste: aumento significativo de la vida útil de la transmisión

Vida útil del aceite prolongada: resistencia a la degradación del aceite contrastada

ESPECIFICACIONES

API	GL-4 +	VOLVO	97308
BMW	83 22 2 339 219	VOLVO	97309
BMW	83220309031	VOLVO	97310
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 171
FIAT	14621616	VW	G 052 512
FIAT	9.55550-MX3	VW	G 052 527
FIAT	9.55550-MZ1	VW	G 052 532
FIAT	9.55550-MZ10	VW	G 052 726
FORD	ESD-M2C186-A	VW	G 055 532
FORD	WSS-M2C200-D2	VW	G 055 538
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HONDA	Special HONDA MTF		
HONDA	Special HONDA MTF-II		
HYUNDAI	02200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
NISSAN	MT-XZ TL (JR Type)		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	48.2
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.8
Índice de viscosidad	ASTM D2270		164
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Viscosidad de Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	212

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

