WOLF VITALTECH
5W30 GAS

25/09/2026
22114

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел и присадок последнего поколения. Он отвечает высоким требованиям, предъявляемым к газовым двигателям с турбокомпрессором, газовым двигателям и двухтопливным пассажирским автомобилям. Температура сгорания топлива в газовых двигателях выше, поэтому в этом масле использована специальная технология для защиты клапанов и нейтрализации кислотных соединений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется в пассажирских автомобилях с газовыми двигателями на СНГ, СПГ или с двумя типами топлива. Высокое качество масла позволяет увеличить интервалы замены в соответствии с техническими требованиями производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: высокий уровень чистоты двигателя и долговечности
Холодный пуск: высокий уровень текучести при низкой температуре
Увеличенный интервал замены: назначение — увеличение межсервисного интервала

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN/CF	VW	502 00 < 2017

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.1
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Индекс вязкости	ASTM D2270		168
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.8

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV