

CHAMPION PRORACING GP CHAIN LUBE MAX

Grâce à sa grande adhésivité, ce lubrifiant synthétique pour chaîne à base de PTFE conserve ses propriétés protectrices en conditions de compétition. En outre, il offre une grande résistance à l'eau, à l'usure et à la corrosion, tout en restant totalement inoffensif pour les joints d'étanchéité de types O-ring, X-ring et Z-ring.

APPLICATIONS

Ce lubrifiant synthétique universel pénètre efficacement dans les chaînes et offre une adhérence exceptionnelle. Il est également adapté aux câbles, aux pièces mobiles, aux vis sans fin, etc.

FONCTIONNALITÉS

Adhésivité exceptionnelle: adhère à la chaîne

Résistance à l'eau

: ne s'élimine pas avec l'eau

Protection des chaînes: augmente la fiabilité de la chaîne tout en lui offrant une protection optimale contre la corrosion et l'usure

SPÉCIFICATIONS

/ /

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	-97
Densité à 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.700
Couleur	VISUAL		TRANSPARENT

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

