

WOLF MOTO & SCOOTER 2T

14/04/2025
1931

Este óleo de motor para scooters de dois tempos semissintético com um pacote de aditivos avançado garante uma condução suave e estável. A fórmula equilibrada foi especificamente desenvolvida para se adequar às necessidades dos entusiastas de scooters que procuram um conforto de condução ideal.

APLICAÇÕES

Este lubrificante foi desenvolvido para os motores de scooters de 2 tempos. Siga as recomendações de dosagem do fabricante do equipamento.

CARACTERÍSTICAS

Vida útil da scooter prolongada, graças às propriedades de proteção do óleo.: Vida útil da scooter prolongada, graças às propriedades de proteção do óleo.

Protege o conforto de condução original.: Protege o conforto de condução original.

Gestão de fluidos mais simples graças à ampla aplicabilidade do óleo.: Gestão de fluidos mais simples graças à ampla aplicabilidade do óleo.

ESPECIFICAÇÕES

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	76.8
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.4
Índice de viscosidade	ASTM D2270		120
B.N. (método com HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.7
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	106
Cor	VISUAL		BLACKISH GREEN

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

