

WOLF OFFICIALTECH

75W-85 FE LS GL 5

25/09/2026
2318

Cette huile SAE 75W-85, entièrement synthétique, à glissement limité et de qualité supérieure est spécialement conçue pour les transmissions manuelles et les différentiels (à glissement limité ou non). L'utilisation de modificateurs de friction spéciaux permet de réduire les frictions internes et ainsi de réaliser des économies de carburant.

APPLICATIONS

Cette huile pour transmission SAE 75W-85, entièrement synthétique et affichant des propriétés de glissement limité, permet de faire des économies de carburant. Elle a été conçue spécialement pour une utilisation dans les essieux des voitures de tourisme et dans d'autres applications exigeant les spécifications MB 235.7, MB 235.74, MB 239.71 ou MB 239.72.

Cette huile est adaptée à de nombreuses autres applications, parmi lesquelles les transmissions VAG Multitronic exigeant la spécification TL 521 90 de VW.

FONCTIONNALITÉS

Viscosité et frottement: pour une bonne efficacité énergétique

Propriétés de frottement: passage de vitesses facile

Stabilité thermique: longue durée de vie des engrenages et des roulements

SPÉCIFICATIONS

API	GL-4	CHRYSLER	05136035AA
API	GL-5	CHRYSLER	68083381AA
API	MT-1	CHRYSLER	68210057AA
MIL	L-2105 D	CHRYSLER	68218654AA
MIL	L-2105 E	CHRYSLER	68232948AA
SAE	J 2360	CHRYSLER	68237820AA
ACURA	08200-9014A	CHRYSLER	68333589AA
ACURA	HYPOID GEAR OIL HGO-1	CHRYSLER	68378949AA
AISIN-WARNER	JWS 2273	CHRYSLER	ELSD REAR AXLE
BMW	83 12 0 445 838	CHRYSLER	MS A0450
BMW	83 22 2 239 982	DETROIT DIESEL	DFS 93K219.03
BMW	83 22 2 295 532	DODGE	SFU
BMW	83 22 2 413 511	DTR	12B120
BMW	83 22 2 413 512	DTR	13B140
BMW	83 22 2 447 362	FIAT	9.55550,CTR F426.E06
BMW	83 22 2 471 487	FIAT	9.55550-DA3
BMW	BOT 448	FIAT	9.55550-DA4
BMW	HYPOID AXLE OIL G1	FIAT	9.55550-DA8
BMW	HYPOID AXLE OIL G2	FIAT	9.55550-DA9
BMW	HYPOID AXLE OIL G3	FIAT	9.55550-MX3
BMW	HYPOID AXLE OIL G4	FIAT	9.55550-MZ3
BMW	HYPOID AXLE OIL G5	FORD	WSS-M2C942-A
CADILLAC	SFU	FORD	XY-75W85-QL

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



GENESIS	SFU	MB	235.62
GM	19300457	MB	235.7
GM	1940012	MB	235.74
GM	1940182	MB	239.71
GM	19418501	MB	239.72
GM	1942067	MB	A 000 989 73 04
GM	88862826	MB	A 000 989 88 03
GM	92184900	MB	A 001 989 33 03
GM	93165290	MB	A 001 989 59 03
GM	9986551	MB	A 002 989 02 03
GM	SAF CARBON MOD	MG	SFU
GM	SAF-EH MOD LV	MOPAR	LL HYPOID GEAR OIL
GMC	SFU	NISSAN	KDL38-75801P
HONDA	08200-9014	NISSAN	MTF HQ Multi
INFINITI	KDL38-75801P	TOYOTA	08885-02506
JAGUAR	SFU	TOYOTA	08885-02606
JAGUAR-LAND ROVER	BOT 720	TOYOTA	08885-81060
JAGUAR-LAND ROVER	BOT 720B	TOYOTA	08885-81070
JAGUAR-LAND ROVER	BOT 750B	TOYOTA	08885-81081
JAGUAR-LAND ROVER	C2D3650	TOYOTA	GEAR OIL LT/LX
JAGUAR-LAND ROVER	LR019727	TOYOTA	JWS 2273
JAGUAR-LAND ROVER	LR050750	VOLVO	97312
JEEP	SFU	VW	G 052 145
KIA	SFU	VW	G 052 190
LAND ROVER	LR052059	VW	G 052 196
LEXUS	08885-02506	VW	G 052 513
LEXUS	08885-02606	VW	G 052 518
LEXUS	08885-81060	VW	G 055 190
LEXUS	GEAR OIL LT/LX	VW	G 060 190
LINCOLN	SFU	VW	TL 52 190
MAZDA	HYPOID GEAR OIL (SG1)	ZF	TE-ML 02B
MAZDA	K020-01-SG1	ZF	TE-ML 05C
MB	231.1	ZF	TE-ML 05D
MB	235.15	ZF	TE-ML 08
MB	235.16	ZF	TE-ML 12F
MB	235.31	ZF	TE-ML 18
MB	235.33	ZF	TE-ML 19D

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	53.0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		215
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	200

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

