

CHAMPION NEW ENERGY 0W30 V

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti täyttämään Volvon henkilöautojen vaatimukset, ja sillä on entistä paremmat voiteluominaisuudet ja polttoainetaloudellisuus. Näin tuote vähentää polttoaineenkulutusta ja pidentää moottorin käyttöikää.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä öljyä suositellaan Volvon uusimpien sukupolvien 5-sylinteristen moottorien bensiini- ja dieselmalleille.

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erittäin hyvä juoksevuus matalissa lämpötiloissa

Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin tehokkaasti puhtaana

Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	A5/B5	VOLVO	approval VCC 95200377
ACEA	A7/B7	VW	503 00
API	SN/CF	VW	506 00
BMW	LOGLIFE-01 FE	VW	506 01
RENAULT	RN 0700		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		180
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.0
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	1.09
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220
CCS-viskositeetti lämpötilassa -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	6000

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

