

WOLF GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL

21/05/2025
23126

Bu yağ, titizlikle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağlara dayalı yarı sentetik madeni yağdır. Ortak Yakıt Yolu, HDI, CDI vb. doğrudan enjeksiyonlu dizel motorlar dahil dört zamanlı dizel otomobillerin yağlanması için tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli bileşenlerin kullanılması düşük sıcaklıklarda iyi akışkanlığı ve yüksek sıcaklıklarda kararlı viskoziteyi sağlar. Düşük kül içeren formülasyonu eskimeye yüksek dirençle birleştirilmiştir.

UYGULAMALAR

Hem normal aspirasyonlu hem süperşarjlı birçok dizel motor için kullanılır. Özellikle doğrudan enjeksiyonlu dizel motorlar için tavsiye edilmektedir. Mükemmel viskozite indeksi sayesinde tüm yıl boyunca kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: motor temizliğinde yüksek performans
Soğukta marş: düşük sıcaklıkta çok iyi akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

ACEA	A3/B3-16	MB	229.1
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SL/CF	VW	505 00

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.865
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	91
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		153
B.N. (HClO ₄ yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
-25°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	6700
Sülfat Külü	ASTM D874	Mass %	1.0
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfub.com

