WOLF ELECTRUM COOLANT

25/09/2026
65340

Questo liquido refrigerante per batterie di qualità superiore a base di MEG "lobrid" unisce la tecnologia con additivi inorganici agli inibitori di corrosione dei minerali (silicati).

APPLICAZIONI

Questo liquido refrigerante Si-OAT per batterie è progettato appositamente per la protezione dei sistemi di raffreddamento dei motori a combustione elettrici e moderni realizzati in alluminio e leghe di alluminio.

CARATTERISTICHE

Proprietà antigelo: alto livello di prestazioni a basse temperature
Proprietà anticorrosione: elevato livello di protezione contro la corrosione
Protezione del sistema: alto livello di trasferimento e dispersione del calore

SPECIFICA

ASTM	D3306	SAE	J1034
ASTM	D4985	TESLA	SFU
ASTM	D6210		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.069
Colore	VISUAL		VIOLET
Punto di congelamento	ASTM D1177	°C	-36
ELECTRIC CONDUCTIVITY (25°C)	ASTM D1125	µS/cm	2300

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV