WOLF TRACTOFLUID 170 BM

14/04/2025
23121

Spezialöl für Automatikgetriebe, Hydraulikanlagen, Nassbremsen, Wandler für Zugmaschinen, Gabelstapler und verschiedene Geländefahrzeuge. Anmerkung: Wenn der Hersteller ausschließlich ein Öl zur Schmierung aller Teile einschließlich des Motors vorschreibt, bezieht er sich auf ein STOU-Öl.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl erfüllt die Anforderungen von Volvo BM und kann außer in Getrieben, Hebern, Hinterachsen und Nassbremsen von landwirtschaftlichen Traktoren und Geländefahrzeugen auch in beweglichen Hydraulikanlagen (Krane, Anschlussdosen, Servolenkungen) eingesetzt werden.

MERKMALE

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: herausragender Schutz wichtiger Teile
Kaltstart: außergewöhnliche Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4
ALLISON	C4
CASE	MAT 3505
CASE	MAT 3510
CASE	MAT 3525
CASE	MAT 3526
CASE	MAT 3540
CASE	MS1206
CASE	MS1207
CASE	MS1209
CASE	MS1210
CATERPILLAR	MTO
CATERPILLAR	TO-2
CHRYSLER	MS 10216
FORD	ESN-M2C-134 C/D
FORD	ESN-M2C-86 A/B
FORD	ESN-M2C-86 C
FORD	FNHA-2-C-201.00
JD	J20 C/D
KOMATSU	KES 07.866
KUBOTA	UDT
MF	M 1127/M 1129A
MF	M 1135
MF	M 1143
MF	M 1145
NH	NH 410B
SDFG	OT-1891
SDFG	OT-1891A
VALTRA	G2-08
VALTRA	G2-B10
VOLVO	Freigabe 97303/WB101
ZF	Freigabe TE-ML 03E
ZF	Freigabe TE-ML 05F
ZF	Freigabe TE-ML 17E
ZF	Freigabe TE-ML 21F
ZF	TE-ML 06B
ZF	TE-ML 06D
ZF	TE-ML 06E
ZF	TE-ML 06F
ZF	TE-ML 06H
ZF	TE-ML 06K
ZF	TE-ML 06M
ZF	TE-ML 06N
ZF	TE-ML 06P
ZF	TE-ML 06R
ZF	TE-ML 06S
ZF	TE-ML 06T

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	68.3
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Viskositätsindex	ASTM D2270		150
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	212
Brookfield viscosity at -18°C	ASTM D2983	mPa.s	2000
CCS-Viskosität bei -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	2900

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com