

# CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 S2

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло с большим интервалом замены, соответствующие строгим требованиям ведущих европейских производителей тяжелых грузовиков. Благодаря тщательно подобранному составу оно гарантирует чистоту двигателя наивысшего уровня. Соответствующие данным спецификациям моторные масла называются UHPD (масло для дизельного двигателя наивысшего качества).

## ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло используется в современных дизельных двигателях с турбонаддувом в любых рабочих условиях в любое время года. Высокая концентрация активных присадок позволяет добиться более длительных интервалов замены масла, как указано производителями. Из-за высокого содержания золы оно не подходит для бензиновых двигателей и автомобилей с сажевым фильтром.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность  
Увеличение интервалов обслуживания: очень большие интервалы замены масла  
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах

## СПЕЦИФИКАЦИИ

|         |                |
|---------|----------------|
| ACEA    | E4-08 Issue 2  |
| ACEA    | E7-08 Issue 2  |
| API     | CI-4           |
| CUMMINS | CES 20077      |
| CUMMINS | CES 20078      |
| DEUTZ   | DQC-III-10     |
| MACK    | EO-M PLUS      |
| MACK    | EO-N           |
| MAN     | M3277          |
| MTU     | Oil Category 3 |
| RENAULT | RLD-2          |
| RENAULT | RXD            |
| SCANIA  | LDF-2          |
| VOLVO   | VDS-3          |

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)



## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                                | Метод      | Единица            | Средний результат |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Плотность при 15 °C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.860             |
| Кинематическая вязкость при 40 °C                   | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 90.3              |
| Кинематическая вязкость при 100 °C                  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 13.9              |
| Индекс вязкости                                     | ASTM D2270 |                    | 158               |
| V.N. (методика с использованием HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 14.0              |
| Температура текучести                               | ASTM D6892 | °C                 | -42               |
| Вязкость CCS при -25 °C                             | ASTM D5293 | mPa.s              | 5500              |
| Сульфатная зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 1.67              |
| Температура вспышки COC                             | ASTM D92   | °C                 | 220               |

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

