

CHAMPION DIESEL TREATMENT

Puhdistaa koko polttoainejärjestelmän, kasvattaa setaanilukua ja palauttaa tehon ja suorituskyvyn. Parantaa palamista ja vähentää polttoaineenkulutusta. Voitelee dieselpumppua vähärikkisiä polttoaineita käytettäessä.

KÄYTTÖKOHEET

Kaikille dieselmootoreille, myös yhteispaineruiskutuksella varustetuille, turboahtimella tai ilman. Lisää yhden pullon sisältö polttoainesäiliöön ennen tankkaamista. Yhden pullon sisältö riittää 50-60 litraan dieselpolttoainetta.

OMINAISUUDET

Puhdistus: polttoainejärjestelmän ensiluokkainen puhdistus

LUOKITUKSET

/ /

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.4
B.N. (HClO ₄ -menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.2
Leimahduspiste (PMCC)	ASTM D93	°C	130

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

