

WOLF OFFICIALTECH 5W30 C1

14/04/2025
65605

Tämän täyssyntetisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Tämä LOW SAPS -öljy sopii henkilöautojen ahdettuihin tai ahtamattomiin bensiini-, LPG- ja dieselmootoreihin, joissa sulfaattituhkan, fosforin ja rikin pitoisuuksien on oltava matalia, ja parantaa niiden polttoainetaloudellisuutta.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä öljy on suunniteltu erityisesti nykyaikaisille (Euro 4) bensiinimootoreille ja dieselhiukkassuodattimella (DPF) varustetuille dieselmootoreille, jotka vaativat matalan HTHS-viskositeetin öljyä. Se parantaa polttoainetaloudellisuutta merkittävästi. Tätä moottoriöljyä voidaan käyttää myös käyttökohteissa, joihin suositellaan ILSAC GF-4 -öljyä.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteilysuoja: täydellinen jälkikäsitteilyjärjestelmän suojaus
Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C1-16	FORD	WSS-M2C934-B
ACEA	C2	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.03.5005
JASO	DL-1		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		169
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.5
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	224

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.