

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-20 IL D1

Alhaisen viskositeettinsa ja erinomaisen juoksevuutensa ansiosta tämä öljy vähentää kulumista, tarjoaa alhaiset päästöt ja on polttoainetaloudeltaan tehokas. Sen huolella valikoidut synteettiset lisäaineet tehoavat nopeasti ja jättämiin ja pitävät moottorin puhtaana. Se soveltuu hybridi-autoille, kun alkuperäisvalmistajien luokitukset täyttyvät.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy on kehitetty erityisesti vastaamaan tiukkaa uusinta GM Dexos1 Gen 3 -luokitusta ja ILSAC GF-7 A -standardia, joissa korostuvat polttoainetaloudellisuus ja vähäiset hiilidioksidipäästöt. Sen tarjoama suorituskyky on uusimpien yhdysvaltalaisien ja aasialaisten bensa-autojen vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa
Polttoainetalous: erinomainen polttoainetalous ja alhaiset pakokaasupäästöt
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana

LUOKITUKSET

API	approval SQ/RC	HONDA	SFU
API	SN	HYUNDAI	SFU
API	SN Plus	INFINITI	SFU
API	SN/RC	KIA	SFU
API	SP	LEXUS	SFU
API	SP/RC	LINCOLN	SFU
API	SQ	MAZDA	SFU
ILSAC	approval GF-7 A	MG	SFU
ILSAC	GF-4	MITSUBISHI	SFU
ILSAC	GF-5	PERODUA	SFU
ILSAC	GF-6A	ROEWE	SFU
ACURA	SFU	SCION	SFU
ASTON MARTIN	SFU	SUZUKI	SFU
BUICK	SFU	TATA	SFU
CADILLAC	SFU	TIANJIN	SFU
CHEVROLET	SFU	TOYOTA	SFU
CHRYSLER	MS 6395		
DODGE	SFU		
FIAT	9.55535-CR1		
FIAT	9.55535-GSX		
FORD	WSS-M2C930-A		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C962-A1		
GM	4718M		
GM	6094M		
GM	approval dexos™1 Gen 3		
GMC	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	44.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.52
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		172
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.79
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

