

CHAMPION ECO FLOW

10W30 SP/RC G6

Bu yağ, daha düşük viskozitesi ve olağanüstü akışkanlığı sayesinde yıpranmayı önemli ölçüde azaltırken yakıt tasarrufu ve daha düşük CO2 emisyonu sağlar. Optimum katkı maddesi paketi; kurum ve tortuyu azaltır, motoru temiz tutar.

UYGULAMALAR

Yakıt ekonomisinin ve CO2 azaltımının önemli olduğu en yeni ILSAC GF-6 A standardının zorlu gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Benzinli ABD ve Asya binek otomobillerinin en güncel gereksinimlerine uygun performansı sağlar.

ÖZELLİKLER

Tüm motorun korunması: Motor temizliğinde yüksek performans
Yakıt ekonomisi: Üstün yakıt ekonomisi ve CO2 azaltım özelliği
Soğuk marş: Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	SN Plus	ILSAC	GF-5
API	SN/RC	ILSAC	GF-6 A
API	SP	CHRYSLER	MS 6395
API	SP/RC	GM	6094M

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.852
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	64.2
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	10.6
Viskozite indeksi	ASTM D2270		155
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-42
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

