

WOLF ELECTRUM MULTI E-ATF FLUID

14/04/2025
65305

Bu, bataryalı elektrikli taşıtlarda (BEV) kullanılmak için yeni kuşak bir E-motor ve şanzıman sıvısıdır.

UYGULAMALAR

Islak motor bataryalı elektrikli taşıtlardaki (BEV) şanzıman uygulamaları için özellikle tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLER

Optimum elektriksel özellikler: yüksek voltaj uygulamalarına olanak verir.
Mükemmel aşınma ve dişli koruması: son derece düşük viskozitede bile.
Olağanüstü malzeme uyumluluğu: daha yeni malzemelerle bile.

TEKNİK ÖZELLİKLER

TESLA	EDF-2 (1616951-04-A)	VW	G 053 013
TESLA	KAF 1 (1646886-04-A)		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.837
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	16.3
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	3.92
Viskozite indeksi	ASTM D2270		140
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-57
-40°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	3800
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1a
FZG (A10/16.6R/90)	CEC L-84-02 / ISO 14635-2		9.9
Cu Rating / Diss (150C, 168h)	ASTM D130 / ISO2160	./ppm	4a/57
Volume Resistivity at 80C	ASTM D1169	MOhm.m	42
DKA Oxidation at 170C, 192h (Delta KV100)	CEC L-48-00	%	1.7

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

