

CHAMPION PRORACING GP 4T TRANSMISSION OIL 75W90

Это усовершенствованное синтетическое трансмиссионное масло для мотоциклов имеет очень высокий индекс вязкости. Превосходная вязкость масла при низких температурах гарантирует быструю защиту всех передач.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это специальное трансмиссионное масло с характеристиками для экстремальных нагрузок имеет специальный состав для предотвращения коррозии медных сплавов. Оно совместимо с большинством современных коробок передач и приводов вала.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходный баланс трения: плавное переключение передач

Мощные защитные свойства: увеличенный срок службы

Широкая совместимость с различными материалами: для обслуживания нескольких мотоциклов требуется меньше жидкостей

СПЕЦИФИКАЦИИ

API

GL-5

MIL

L-2105 D

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		218
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	206
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

