

CHAMPION OEM SPECIFIC OW-30 LL III FE

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti täyttämään nykyajan tiukimmat VW-vaatimukset – VW 504.00 ja 507.00 – sekä VAG-ryhmän Long Life III -vaatimukset. Tämä Mid SAPS -öljy on Euro 4- ja Euro 5 -normien mukainen ja suojaa dieselhiukkassuodatinta. Tämä viskositeettiluokka parantaa todistetusti polttoainetaloudellisuutta 5W30-luokkaan verrattuna.

KÄYTTÖKOHEET

Taaksepäin yhteensopiva: 504.00 ja 507.00 korvaavat kaikki aikaisemmat VW-vaatimukset [502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 ja 506.01]. Kaikki VAG-ryhmän [Volkswagen, Audi, Seat, Skoda] ajoneuvot pidennetyillä öljynvaihtoväleillä [30 000 km tai kaksi vuotta] vuosimallista 2007 alkaen. Huom: Tätä öljyä ei suositella V10 TDI -moottoreihin ja 5-sylinterisiin 2,5 TDI -moottoreihin, joihin sovelletaan 506.01-vaatimusta ennen vuosimallia 2007. Alkuperäisiin pumppusuutinyksiköillä varustettuihin moottoreihin sovelletaan 505.01-vaatimusta.

OMINAISUUDET

Jälkikäsitteily suoja: täydellinen jälkikäsitteilyjärjestelmän suoja
Täydellinen moottorin suoja: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus
Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C2	MB	229.31
ACEA	C3	MB	229.52
API	SN	MB	approval 229.51
BMW	approval LONGLIFE-04	PORSCHE	approval C30
FIAT	9.55535-DS1	VW	approval 504 00/507 00
FIAT	9.55535-GS1	VW	TL 525 45
FIAT	9.55535-S3		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	59.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.7
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		197
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-48
Väri	VISUAL		Brown

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

