

WOLF VITALTECH 75W-80 MV PREMIUM

20/01/2026
2219

Dies ist ein hochwertiges halbsynthetisches Getriebeöl, das sich für fast alle Handschaltgetriebe von Personenkraftwagen eignet. Es kann insbesondere als Ersatz für spezifische OEM-Öle verwendet werden und sorgt für weniger Komplexität und Lagerungsaufwand für Getriebeöle. Das unter strengen Bedingungen getestete Öl erfüllt die allgemeinen Leistungsanforderungen der meisten Fahrzeughersteller und Modelle.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl wird für alle Hypoidgetriebe empfohlen und ist auch für Kegelradgetriebe, Schneckenradgetriebe und die meisten Transaxle-Getriebe in jeder Witterung geeignet.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr ruhiges Schalten, keine Vibrationen

Verschleißschutz: deutlich verlängerte Getriebelebensdauer

Längere Öllebensdauer: erwiesene Widerstandsfähigkeit gegen Ölersetzung

EINSATZEMPFEHLUNG

API	GL-4 +	VOLVO	97309
BMW	83 22 2 339 219	VOLVO	97310
BMW	83220309031	VW	G 052 171
BMW	MTF LT-2	VW	G 052 512
FIAT	14621616	VW	G 052 527
FIAT	9.55550-MX3	VW	G 052 532
FIAT	9.55550-MZ1	VW	G 052 726
FIAT	9.55550-MZ10	VW	G 055 532
FORD	ESD-M2C186-A	VW	G 055 538
FORD	WSS-M2C200-D2		
GM	1940768		
GM	93165290		
HONDA	MTF 94		
HONDA	Special HONDA MTF		
HONDA	Special HONDA MTF-II		
HYUNDAI	02200-00130 TOD		
LAND ROVER	TYK500030		
MB	235.10		
MITSUBISHI	MZ312644		
NISSAN	999MP-MTF20P		
NISSAN	MT-XZ		
NISSAN	MT-XZ TL (JR Type)		
PSA	9730 A2		
PSA	9730 A8		
PSA	B71 2330		
SUBARU	K0321-F0090		
TOYOTA	JWS 227		
VOLVO	97308		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	48.2
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.8
Viskositätsindex	ASTM D2270		164
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-39
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	212

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

