

WOLF AROW HLP-D ISO 32

14/04/2025
4025

Líquido hidráulico a base de aceite mineral que contiene un sistema de aditivos selectivos para la protección de los sistemas hidráulicos, además de aditivos detergentes/dispersantes. Cumple los requisitos de HLPD.

APLICACIONES

Este aceite es adecuado para sistemas hidráulicos donde, debido a la gran cantidad de agua o contaminantes, hace falta una gran cantidad de dispersante para evitar pérdidas de agua en el sistema.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y protección frente al desgaste: protección superior
Propiedades antiespumantes: excelentes propiedades antiespumantes
Estabilidad térmica: estabilidad de viscosidad adecuada

ESPECIFICACIONES

DIN	51524 T2 HLPD	MAN	N698-H-LPD
-----	---------------	-----	------------

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.34
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	5.865
Índice de viscosidad	ASTM D2270		120
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-30
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	210

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.