

WOLF OFFICIALTECH 10W-30 IL

24/11/2025
16186

Alhaisen viskositeettinsa ja erinomaisen juoksevuutensa ansiosta tämä öljy vähentää kulumista, tarjoaa alhaiset päästöt ja on polttoainetaloudeltaan tehokas. Sen huolella valikoidut synteettiset lisäaineet tehoavat nokeen ja jäämiin ja pitävät moottorin puhtaana.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä moottoriöljy on kehitetty erityisesti vastaamaan tiukkaa uusinta ILSAC GF-7 A -standardia, joissa korostuvat polttoainetalous ja vähäiset hiilidioksidipäästöt. Sen tarjoama suorituskky on uusimpien yhdysvaltalaisen ja aasialaisten bensa-autojen vaatimusten mukainen.

OMINAISUUDET

Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa
Polttoainetalous: erinomainen polttoainetalous ja alhaiset pakokaasupäästöt
Täydellinen moottorin suoja: pitää moottorin puhtaana

LUOKITUKSET

API	SN Plus	ILSAC	GF-5
API	SN/RC	ILSAC	GF-6 A
API	SP	ILSAC	GF-7 A
API	SP/RC	CHRYSLER	MS 6395
API	SQ	GM	6094M
API	SQ/RC		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		155
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.