

WOLF ARIO ISO 100

14/04/2025
4208

This is a compressor oil made of highly refined base oils and additives to prevent oxidation, corrosion and foaming. It meets the strict requirements of the PNEUROP-oxidation test.

ZASTOSOWANIA

This oil is particularly recommended for the lubrication of air compressors with high temperatures or when an oil according to the DIN classification VDL is required. It may also be used in vacuum pumps.

CECHY

Anti-wear and oxidation stability: superior protection
Anti-foam properties: adequate anti-foam performance

SPECYFIKACJA

DIN	51506 VDL	PNEUROP	DIN 51.352
-----	-----------	---------	------------

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	96
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		97
A.N. (kolorymetrycznie)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-18
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	277

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.