

WOLF ARIO

ISO 100

30/10/2025
4208

This is a compressor oil made of highly refined base oils and additives to prevent oxidation, corrosion and foaming. It meets the strict requirements of the PNEUROP-oxidation test.

ZASTOSOWANIA

This oil is particularly recommended for the lubrication of air compressors with high temperatures or when an oil according to the DIN classification VDL is required. It may also be used in vacuum pumps.

CECHY

Anti-wear and oxidation stability: superior protection
Anti-foam properties: adequate anti-foam performance

SPECYFIKACJA

DIN	51503-1 KAA/KE	ISO	DP 6521 DAA/DAG
DIN	51506 VBL/VCL/VDL	PNEUROP	DIN 51.352

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		97
A.N. (kolorymetrycznie)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-18
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	277

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

