

RADIATOR COOLANT 50/50

Si tratta di una soluzione antigelo a base di monoetilenglicolo e additivi anticorrosivi in acqua demineralizzata. Non contiene nitriti, ammine o fosfati e fornisce una protezione eccellente contro la corrosione senza formazione di depositi. Facile da utilizzare, la soluzione è già pronta.

APPLICAZIONI

Questo liquido si usa nei circuiti di raffreddamento di tipo chiuso o aperto con una protezione antigelo fino a -36 °C. Può essere impiegato tutti i mesi dell'anno.

CARATTERISTICHE

- Proprietà anticorrosione: alto livello di protezione del sistema
- Facilità d'uso: premiscelato

PERFORMANCE

SPECIFICHE

ASTM - D3306
ASTM - D4985
BS - 6580-1992

SAE - J1034
BMW - N600.69.0
DAVID BROWN - DBL-7700

FIAT - 55523/1
FORD - SSM-97B9102A
GME - 13368

MAN - 324
SCANIA - S28917.3
VW - TL-VW774

CARATTERISTICHE TIPICHE

PROVA	METODO	UNITÀ	RISULTATI MEDI
pH	ASTM D1287		7.7
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.073
Colore	VISUAL		Blue
Punto di congelamento (rifratto)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50.0

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.