

WOLF ARIO ISO 46

14/04/2025
4210

Huile pour compresseurs constituée d'huiles de base hautement raffinées et d'additifs qui empêchent l'oxydation, la corrosion et la formation de mousse. Elle satisfait aux exigences strictes du test d'oxydation PNEUROP.

APPLICATIONS

Cette huile est particulièrement recommandée pour la lubrification des compresseurs à air à haute température ou en cas d'exigence d'une huile VDL conforme à la classification DIN.

FONCTIONNALITÉS

Protection contre l'usure et stabilité à l'oxydation: protection supérieure
Propriétés antimousse: performances antimousse adéquates

SPÉCIFICATIONS

DIN	51506 VDL	PNEUROP	DIN 51.352
-----	-----------	---------	------------

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	45.7
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		103
A.N. (colorimétrique)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-24
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	236

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

